

MAGNOS

Der GUT & GÜNSTIG Kühltsch

2 x GN 1/1



Umluftkühlung, elektronische Regelung, Hygieneausführung.

Temperatur: 0°C bis +10°C

Bruttoinhalt: 270 ltr.


Kältemittel: R134a

Zubehör: 2 Tragroste CNS

2 Paar Auflageschienen, kippsicher


Modell-Nr.	Bezeichnung	Maße
KTM721161-MS	steckerfertig, mit Tischplatte	1250 x 700 x 850 mm
KTM721160-MS	steckerfertig, ohne Tischplatte	1250 x 700 x 800 mm
KTO721160-MS	Zentralkühlung, ohne Tischplatte	1150 x 700 x 800 mm

Anstelle von Flügeltüren sind Schubladen 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 verfügbar



Schubladen GN 1/1

700070-MS



Schubladen GN 1/1

700071-MS

MAGNOS

Der GUT & GÜNSTIG Kühltsch

3 x GN 1/1



Umluftkühlung, elektronische Regelung, Hygieneausführung.

Temperatur: 0°C bis +10°C

Bruttoinhalt: 420 ltr.

Kältemittel: R134a

Zubehör: 3 Tragroste CNS

3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Modell-Nr.	Bezeichnung	Maße
KTM731161-MS	steckerfertig, mit Tischplatte	1725 x 700 x 850 mm
KTM731160-MS	steckerfertig, ohne Tischplatte	1725 x 700 x 800 mm
KTO731160-MS	Zentralkühlung, ohne Tischplatte	1625 x 700 x 800 mm

Beispiel: Modell KTM731161-MS mit 700071-MS und 700070-MS



Bitte faxen Sie den Info-Gutschein an Ihren Fachhändler.

INFO-GUTSCHEIN

Bitte lassen Sie mir weitere Informationen und Preise zu **MAGNOS** zukommen.
Der GUT & GÜNSTIG Kühltsch

Name/Vorname

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Nr. 370.40.000/115.1.05



MAGNOS

Der GUT & GÜNSTIG Kühltsch





Elektronische Regelung mit 3 Topleistungen



Eco-Modus mit Energie-Spar-Taste

- in Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet wird, z.B. bei Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, kann durch Betätigen der Energie-Spar-Taste "ECO" der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden
- im ECO-Modus kann bis zu 30% Energie gespart werden

HACCP


- das integrierte Protokoll-System nach HACCP-Richtlinie speichert die während des Betriebes aufgezeichnete höchste und niedrigste Temperatur
- diese gespeicherten Temperaturen sind über die Info-Taste digital anzeigbar
- über regelmäßiges auf "0"-Zurückstellen lassen sich gewünschte Zeiträume dokumentieren

Alarmsystem

- das Alarmsystem wacht über die stetige korrekte Lagerung der Vorräte
- sollte die Temperatur vom Sollwert abweichen, ertönt die Warnhupe und es erscheint ein optisches Signal an der Digital-Anzeige

Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 18/10 gefertigt

- auch Roste und Scharniere
 - verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen
 - pflegeleicht und wertbeständig




Kühlraum in Hygieneausführung

- fugenfrier Boden
 - kinderleichte Reinigung
- hochdruckgeschäumte Isolierung
 - energiesparend



Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus CNS

- anstatt einer Flügeltüre sind Schubladen 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 verfügbar
- die Leichtgängigkeit und der Selbsteinlauf gewährleisten optimale Lauf- und Schließigenschaften
- sehr stabile Schubladenführung: statisch bis 85 kg belastbar, dynamisch bis 60 kg belastbar



Maschinen- bzw. Installationsfach

- wahlweise steckerfertig mit Kältemaschine oder für Anschluss an Zentralkühlung.
 - steckerfertige Ausführung: Kältemaschine bis 43°C, servicefreundlich ausziehbar
 - Zentralkühlung: keine Wärmeabgabe und keine Geräusche am Aufstellungsort



Kühltisch-Aufstellung

- höhenverstellbare Füße
- oder ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet

